

**PETRONAS**

PETRONAS Urania Prime Classic 10W

Açıklama ve Uygulamalar

PETRONAS Urania Prime Classic 10W aşınma ve korozyon kontrolüne yardımcı olmak için API CF'nin önerildiği hem otoyol hem de otoyol dışı için eski ticari araç uygulamaları ve yüksek devrimli tur boşarjlı dizel motorlar için formüle edilmiş tek sınıf bir ağır hizmet dizel motor yağıdır.

CAT TO-2 sıvısı veya API CF (veya daha düşük) SAE 10W motor yağının gerekli olduğu ekipmanlarda hidrolik sistemlerde, şanzımanlarda, diferansiyellerde veya nihai tahriklerde kullanıma uygundur.

PETRONAS Urania Prime Classic 10W, Urania 500 SAE 10W'nin yerini alır.

Avantajları

- Piston temizliği ve tortu oluşumunun en aza indirilmesi, motorda aşınma koruması
- Kurumun dağılmasına yardımcı olur, böylece kurum kaynaklı yağ kalınlaşmasını azaltır
- İyi TBN retansiyonu sayesinde yanma kaynaklı asidik yan ürünlerin etkili bir şekilde nötralize edilmesi

Onaylar, Spesifikasyonlar ve Öneriler

Spesifikasyonlar:

- CF

Not: Aracınızın spesifikasyonları ve önerilen viskozite derecesi için daima kullanım kılavuzunuza bakın.

Tipik Fiziksel Veriler

Parametreler	Yöntem	Birim	Tipik Değer
Görünüm	-	-	Parlak ve Net
15°C'de yoğunluk	ASTM D 4052	g/cm ³	0,857
Kinematik Viskozite 100°C'de	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	6,1
Viskozite Endeksi	ASTM D 2270	-	128
Parlama Noktası COC	ASTM D 92	°C	> 230
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	5
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-33

Tüm teknik veriler sadece referans amacıyla sağlanmıştır. Bu özellikler mevcut ürünlere aittir. Gelecekteki ürünler PLI spesifikasyonuna uygun olacaktır; ancak bu özelliklerde farklılıklar görülebilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Bu ürünün tavsiye edilen uygulamalarda kullanıldığı zaman, belirgin sağlık ve güvenlik tehlikeleri göstermesi beklenmez. Deriyle temastan kaçının. Deriyle temas ettikten sonra derhal sabun ve suyla yıkayın. Kanalizasyona, toprağa veya suya tahliye etmeyin. Depolama, güvenli taşıma ve ürünün imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen ürün Güvenlik Veri Belgesine bakın ya da bu adresten bizimle iletişim kurun: www.pli-petronas.com

Önemli Not

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve burada kullanılan başka ilgili ticari markalar ve/veya markalar, aksi belirtilmedikçe PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") veya iştiraklerinin ya da ilişkili Holding Şirketin lisanslı ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. PLI Dokümanları ve buradaki bilgilerin içeriğinin, baskı alındığı tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. PLISB, bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü veya yapılan herhangi bir işlem veya işlem bilgisi için hiçbir açık veya zımni bir beyan veya garanti vermemektedir. PLI Dokümanlarındaki bilgiler, laboratuvar koşullarında yapılan standart testlere dayanarak sağlanmış ve sadece rehber olarak verilmiştir. Kullanıcılara, PLI dokümanlarının son versiyonlarına baktıklarından emin olmaları tavsiye edilir. Ürünlerin güvenli kullanımını değerlendirmek, amaçlanan uygulama için uygunluğunu değerlendirmek ve ilgili yerel otoritelerin zorunlu kıldığı geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğudur.

Ürünün depolanması, güvenli taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygun bilgiler için ürünlerimiz için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarına başvurulmalıdır. PLISB veya iştirakleri veya ilişkili holding şirketi, herhangi zarar ve sakatlık veya direk, dolaylı, özel, cezai, risk sebebiyle oluşan hasarlar veya herhangi bir şekilde sözleşme, ihmal veya başka haksız eylem olsa da malzemelerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımından, buradaki tavsiyelere uyulmamasından veya malzemelerin ve/veya bilgilerin doğasına özgü tehlikelerden kaynaklanan veya bağlantılı herhangi bir hasarın sorumluluğunu almayacaktır. Bütün ürünler, servisler ve bilgiler standart satış koşullarımız altında sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda, lütfen yerel temsilcimize danışın.